

خرید کتاب های کنکور

با تخفیف ویژه

ارسال رایگان

Medabook.com



هدابوک



دریافت برنامه، ریزی و هشاوره

از هشاوران رتبه برتر

مو<sup>—</sup>کنکوری آیدی نوین

۰۲۱ ۳۸۴۴۲۵۴



# فصل اول: حرکت بر خط راست

- ۱ سرعت متوسط و تندی متوسط
- ۲ سرعت متوسط در مسیرهای چند مرحله‌ای
- ۳ حرکت یکنواخت
- ۴ شتاب
- ۵ حرکت شتابدار
- ۶ معادله سرعت - زمان
- ۷ سرعت متوسط حرکت شتابدار
- ۸ جابه‌جایی ثانیه  $t$  آم
- ۹ معادله مستقل از شتاب
- ۱۰ روابط سریع حرکت
- ۱۱ معادله مستقل از زمان
- ۱۲ حرکت در راستای قائم

## فرمول‌ها

در نگاه کلی  
با جزئیات

- ۱ تفاوت جابه‌جایی و مسافت
- ۲ نمایش تندی لحظه‌ای
- ۳ مفهوم شیب در نمودار مکان - زمان
- ۴ تصویر لحظه‌ای حرکت سقوط آزاد

## حرکت بر خط راست

- ۱ جابه‌جایی
- ۲ مسافت
- ۳ تندی متوسط
- ۴ سرعت متوسط
- ۵ بردار مکان
- ۶ نمودار مکان - زمان
- ۷ نمودار سرعت - زمان
- ۸ نمودار شتاب - زمان
- ۹ تندی لحظه‌ای
- ۱۰ سرعت لحظه‌ای
- ۱۱ حرکت یکنواخت
- ۱۲ حرکت شتابدار
- ۱۳ شتاب متوسط
- ۱۴ شتاب لحظه‌ای
- ۱۵ حرکت تندشونده
- ۱۶ حرکت کندشونده
- ۱۷ حرکت سقوط آزاد

## مفاهیم

## فرمولها

### سرعت متوسط و تندی متوسط

۱

$$v_{avr} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

جایه جایی (m)  
زمان (s)  
سرعت متوسط (m/s)

$$s_{avr} = \frac{1}{t}$$

مسافت (m)  
زمان (s)  
تندی متوسط (m/s)

**تحليل:** در سرعت متوسط، جایه جایی، یعنی فاصله مسافتیم مبدأ تا مقصد موردنظر است. ولی در تندی متوسط کل مسیر پیموده شده توسط متوجه در بازه زمانی مد نظر است.

**تذکرہ:** اگر متوجه کی به نقطه شروع بازگردد، جایه جایی صفر و سرعت متوسط صفر دارد ولی تندی متوسط برای آن غیر صفر است.

### سرعت متوسط در مسیرهای چند مرحله‌ای

۲

اگر جایه جایی و زمان هر مسیر را داشته باشیم:

$$\vec{v}_{avr} = \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2 + \dots}{\Delta t_1 + \Delta t_2 + \dots}$$

اگر جایه جایی را ندهند ( $\Delta x$ ):

$$\vec{v}_{avr} = \frac{v_1 t_1 + v_2 t_2 + \dots}{\Delta t_1 + \Delta t_2 + \dots}$$

اگر زمان را ندهند ( $\Delta t$ ):

$$\vec{v}_{avr} = \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2 + \dots}{\frac{\Delta x_1}{v_1} + \frac{\Delta x_2}{v_2} + \dots}$$

**تذکرہ:** اگر متوجه کی بخشی از مسیر را بازگردد و خلاف محور  $x$  حرکت کند،  $x$  آن را منفی جایگذاری می کنیم.

**تذکرہ:** در حرکت‌های چند مرحله‌ای یکنواخت بر روی مسیر مستقیم، تندی متوسط برابر است با:


$$s_{avr} = \frac{|\Delta x_1| + |\Delta x_2| + \dots}{\Delta t_1 + \Delta t_2 + \dots}$$

و همواره  $s_{avr} \geq v_{avr}$  است.



## ۳ حركة يكتواخت

$$x = v t + x_0 \rightarrow \begin{array}{l} \text{سرعت (m/s)} \\ \uparrow \\ x = v t + x_0 \rightarrow \text{مکان اولیه (m)} \\ \downarrow \\ \text{زمان (s)} \end{array}$$



**تحليل:** نمودار مکان - زمان در هر لحظه موقعیت متحرک را نشان می‌دهد. اگر متحرک قبل از مبدأ حرکت کند  $x < 0$ , بعد از مبدأ حرکت کند  $x > 0$  و اگر از مبدأ حرکت کند  $x = 0$  و شیب نمودار علامت سرعت را تعیین می‌کند.

**کلید واژه:** حرکت با سرعت ثابت - حرکت یکتاخت - نمودار خطی

**تبديل واحد:** واحد سرعت باید  $m/s$  باشد، در غیر این صورت داریم:

$$\text{km/h} \xleftarrow[\times 3/10]{\div 3/10} \text{m/s}$$

$$\text{cm/s} \xleftarrow[\times 10^{-2}]{\times 10^2} \text{m/s}$$

**ذره بین:** در نمودار مکان - زمان هر آنچه قبل از  $t$  وجود دارد، سرعت و هر آنچه بعد از  $t$  اضافه یا کم می‌شود، مکان اولیه است.

$$\begin{aligned} x &= v t & t &- 12 \\ x &= 2 t & \text{صفر} \\ x &= -3 t & t &+ 9 \end{aligned}$$

**مثال:**

## ۴ تغییر سرعت


$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} \rightarrow \begin{array}{l} \text{تغییر سرعت (m/s)} \\ \uparrow \\ a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} \\ \downarrow \\ \text{شتاب (m/s}^2 \end{array}$$

**نکات:** در حرکت با شتاب ثابت، این معادله به صورت یک عدد ثابت بدون درجه می‌باشد.

**اگر** در حرکتی بردارهای سرعت و شتاب با یکدیگر هم جهت باشند، تندی متحرک (v) دائم‌آ در حال افزایش بوده و حرکت متحرک تندشونده می‌باشد. (  $a.v > 0$  ) در یک حرکت کندشونده بردارهای شتاب و سرعت در خلاف جهت یکدیگرند به طوری که  $a.v < 0$  می‌باشد.


**در قله‌ها و دره‌ها** در نمودار سرعت - زمان شتاب متحرک صفر است. اگر نمودار سرعت - زمان به محور  $\alpha$  نزدیک شود، حرکت کندشونده و اگر از محور  $\alpha$  دور شود، حرکت تندشونده است.

**سطح زیر نمودار شتاب - زمان** تغییر سرعت را نشان می‌دهد: **نکته کاربردی:** اگر در نمودار شتاب - زمان محور عمودی را در جرم ضرب کنیم نمودار نیرو - زمان به دست می‌آید که در فصل بعد کاربرد دارد.



$$x = \frac{1}{2} at^2 + v_0 t + x_0$$

ساعت اولیه (m/s) شتاب (m/s<sup>2</sup>)  
زمان (s)  
مکان اولیه (m)



**تحلیل:** با استفاده از نمودار مکان - زمان حرکت شتابدار با شتاب ثابت، می‌توان موقعیت متحرک را شناسایی کرد. در حرکت از مبدأ  $x = 0$ ، جلوتر از مبدأ  $x = 0$  و عقب‌تر از مبدأ  $x = 0$  می‌باشد. تقرع نمودار، علامت شتاب و شیب نمودار، علامت سرعت را تعیین می‌کند.

**کلید واژه:** حرکت با شتاب ثابت - نمودار منحنی درجه ۲ - تغییر سرعت



**۵. ذره‌بین:** در حرکت با شتاب ثابت هر آنچه قبل از  $t^2$  قرار دارد، نصف شتاب و هر آنچه قبل از  $t$  قرار دارد، سرعت اولیه و هر آنچه در انتهای معادله اضافه یا کم می‌شود، مکان اولیه است.

$$x = \frac{1}{2} t^2 + v_0 t - x_0$$

$\frac{1}{2} a$        $v_0$        $x_0$

$$\frac{1}{2} a = \frac{1}{2} \Rightarrow a = 1 \text{ m/s}^2$$

**مثال:**

$$x = -4 t^2 + 2 t + 10$$

$\frac{1}{2} a$        $v_0$        $x_0$

$$\frac{1}{2} a = -4 \Rightarrow a = -8 \text{ m/s}^2$$

**۶. نکات:** اگر درجه معادله مکان – زمان، ۳ و بالاتر باشد حرکت شتابدار متغیر، اگر معادله درجه ۲ باشد، شتابدار ثابت و اگر درجه ۱ باشد، یکنواخت است و اگر معادله  $x-t$  مثالثاتی باشد، نوع حرکت، نوسانی یا هماهنگ ساده است. (شتاب متغیر)

ریشه‌های معادله  $x-t$  لحظات عبور از مبدأ را نشان می‌دهد.

اگر در معادله مکان – زمان،  $t$  را صفر جایگذاری کنیم، مکان اولیه متحرک ( $x$ ) به دست می‌آید. با جایگذاری هر لحظه در معادله مکان – زمان موقعیت متحرک را در آن لحظه به دست می‌آوریم.

اگر دو متحرک در نمودار مکان – زمان با هم برخورد کنند در آن لحظه موقعیت یکسان دارند  $x_1 = x_2$ .

شیب نمودار بین دو نقطه، سرعت متوسط را نشان می‌دهد و اگر شیب در یک نقطه بر نمودار مماس شود، مفهوم تندی لحظه‌ای را می‌رساند.

اگر نمودار مکان – زمان خط شیبدار باشد، حرکت یکنواخت و اگر منحنی باشد، حرکت شتابدار است.


اگر نمودار مکان – زمان با محور  $t$  برخورد کند و از آن عبور کند، در آن لحظات، متحرک از مبدأ عبور کرده است.

در قله‌ها و دره‌ها در نمودار مکان – زمان تندی صفر و متحرک توقف کرده است.

## ۶ معادله سرعت-زمان

$$v = a t + v_0 \quad \text{تندی اولیه} \rightarrow (m/s)$$

زمان (s) سرعت (m/s)  
 ↑ ↑  
 $v = a t + v_0$   
 ↓  
 شتاب (m/s<sup>2</sup>)



**تحلیل:** هرگاه در هر لحظه در حرکت شتابدار، سرعت متحرک را بخواهیم، از این رابطه استفاده می‌کنیم. از لحاظ نموداری، شیب نمودار، علامت سرعت را تعیین می‌کند و مساحت زیر نمودار، جایه‌جایی و مسافت متحرک را نشان می‌دهد.

**تذکر:** اگر متحرک متوقف شود  $v = 0$  و در نتیجه، زمان توقف از  $t = \frac{v_0}{a}$  به دست می‌آید.

**کلید واژه:** معادله سرعت زمان - زمان توقف یا ترمز - نمودار

**ذربین:** در حرکت با شتاب ثابت هر آنچه قبل از  $t$  قرار دارد شتاب متحرک و هر آنچه در انتهای معادله اضافه یا کم می‌شود، سرعت اولیه است.


**مثال:**

$$v = 4 - 2t$$

$$v = 2 \quad t \quad \text{صفر}$$

$$v = -3 + 4t$$

$a$        $v_0$



**نکات:**

$$|S_1| - |S_2| = \Delta x \quad \text{جایه‌جایی}$$

$$|S_1| + |-S_2| = L \quad \text{مسافت}$$



اگر درجه معادله ۲ و بالاتر باشد حرکت شتابدار متغیر، اگر درجه معادله ۱ باشد حرکت شتابدار ثابت و اگر به صورت یک عدد ثابت باشد، حرکت یکنواخت است.

اگر نمودار سرعت - زمان منحنی باشد، شتابدار متغیر، اگر خط شیبدار باشد شتابدار با شتاب ثابت و اگر خط صاف افقی باشد یکنواخت است.

ریشه‌های معادله  $t - t_0 = 0$  لحظات توقف و سرعت صفر را نشان می‌دهد. اگر قبیل و بعد از این نقاط علامت سرعت تغییر کرده باشد علاوه بر توقف، تغییر جهت سرعت نیز خواهیم داشت.

هر توقفی الزاماً تغییر جهت ندارد.

اگر در معادله سرعت - زمان،  $t_0$  را صفر قرار دهیم سرعت اولیه متحرک محسوبه می‌شود.

اگر دو متحرک در نمودار سرعت - زمان با هم برخورد کنند دارای سرعت برابر می‌باشند:

$$v_1 = v_2$$

$\Delta x_1 = \Delta x_2$  هرگاه دو متحرک از هم سبقت بگیرند:

$v_2 = 0$  هرگاه متحرکی متوقف شود:

هرگاه متحرکی رها شود - از حال سکون حرکت کند - شروع به حرکت کند:

$$v_1 = 0$$

$a = 0, v_1 = v_2$  هرگاه متحرک سرعت ثابت داشته باشد:

شیب نمودار بین دو نقطه، شتاب متوسط را نشان می‌دهد و اگر شیب در یک نقطه بر نمودار مماس شود، مفهوم شتاب لحظه‌ای را می‌رساند.

اگر متحرک از حال سکون حرکت کند یا از ارتفاعی رها شود، سرعت اولیه نداشته است.

اگر نمودار سرعت - زمان با محور  $t$  برخورد کند، در آن لحظات سرعت صفر بوده و متحرک متوقف شده است.

**نکته کاربردی:** اگر در نمودار سرعت - زمان، محور سرعت را در جرم ضرب کنیم نمودار تکانه - زمان به دست می‌آید که در فصل بعد کاربرد دارد.


## سرعت متوسط حرکت شتابدار

$$\begin{array}{c}
 \text{سرعت در لحظه } t_1 \text{ (m/s)} \quad \text{سرعت در لحظه } t_2 \text{ (m/s)} \\
 \downarrow \qquad \uparrow \\
 \text{سرعت متوسط} \\
 \text{زمان (s)} \\
 \downarrow \qquad \uparrow \\
 \text{سرعت اولیه (m/s)} \quad \text{سرعت شتاب (m/s)} \\
 \downarrow \qquad \downarrow \\
 \text{سرعت متوسط شتاب (m/s)} \\
 \text{زمان (s)}
 \end{array}$$

$$v_{avr} = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

$$v_{avr} = \frac{1}{2} a t + v_0 \rightarrow (m/s)$$

**تحلیل:** هر گاه آهنگ تغییر سرعت در حرکت شتابدار منظم و خطی باشد سرعت متوسط، میانگین سرعت لحظات  $t_1$  و  $t_2$  می‌باشد و از رابطه اول استفاده می‌کنیم. و هر گاه در یک بازه زمانی، سرعت متوسط را بخواهیم، از رابطه دوم با استفاده از شتاب به سرعت متوسط می‌رسیم.



## جابه‌جایی ثانیه‌آم

$$\begin{array}{c}
 \text{سرعت اولیه (m/s)} \quad \text{شتاب (m/s}^2) \\
 \downarrow \qquad \uparrow \\
 \Delta x = \frac{1}{2} a(2t - 1) + v_0 \\
 \text{جابه‌جایی ثانیه‌آم} \quad \text{زمان (s)}
 \end{array}$$

**تحلیل:** فرق این معادله با معادله حرکت شتابدار در این است که جابه‌جایی در بازه زمانی  $t$  ثانیه‌آم بُعدی  $t - 1$  تا  $t$  بررسی می‌شود و در معادله قبلی در یک لحظه خاص، مکان بررسی می‌شود.



كلید واژه: ثانیه ام

**تذکرہ:** در حرکت با شتاب ثابت، جایه‌جایی‌های مساوی و متواالی تشکیل تصادع عددی با قدرنسبت  $\alpha t^2$  را می‌دهند.

۹


$$\Delta x = \frac{v_1 + v_2}{2} \Delta t \rightarrow (s)$$

زمان

↓

جایه جایی (m)

**تحليل:** هنگامی که بخواهیم جایه جایی در حرکت شتابدار را بررسی کنیم ولی شتاب حرکت را نداشته باشیم، از رابطه فوق استفاده می کنیم.



روابط سریع حرکت ۱۰

یک رابطه سریع برای جایه جایی برابر در شتاب ثابت:

$$\Delta x_1 = \Delta x_2 \Rightarrow \frac{t_2}{t_1} = \sqrt{\frac{a_1}{a_2}} \quad \text{شتاب (m/s²)}$$

↑ زمان (s)

↓ زمان (s)

یک رابطه سریع برای  $\frac{x}{n}$  مسیر:

$$t' = \frac{t}{\sqrt{n}}$$

**کلید واژه:** مسائل مقایسه‌ای -  $\frac{X}{n}$  مسیر

**تحلیل:** در جابه‌جایی برابر در حرکت شتابدار، زمان و جذر شتاب رابطه عکس دارند.

اگر متحرک در  $t$  ثانیه،  $X$  متر را طی کند،  $\frac{X}{t}$  مسیر را در زمان  $t$  طی می‌کند.

### معادله مستقل از زمان

$$\begin{array}{c} \text{جابه‌جایی (m)} \\ \uparrow \\ v^2 - v_0^2 = 2a \Delta x \\ \downarrow \qquad \downarrow \\ \text{شتاب (m/s}^2) \quad \text{سرعت (m/s)} \end{array}$$

طول خط ترمز (مسافت توقف):

$$\begin{array}{c} \text{سرعت اولیه (m/s)} \\ \uparrow \\ \Delta x = \left| \frac{v^2 - v_0^2}{2a} \right| \\ \downarrow \qquad \downarrow \\ \text{طول خط ترمز (m)} \quad \text{شتاب (m/s}^2) \end{array}$$

**تحلیل:** در این معادله بدون در نظر داشتن زمان می‌توانیم جابه‌جایی یا سرعت را برای متحرک محاسبه کنیم.

**کلید واژه:** حرکت شتابدار

**تذکر:** هنگامی که متحرک متوقف می‌شود  $v = 0$ ؛ در نتیجه طول خط ترمز از رابطه دوم به دست می‌آید.



آنچه در فصل دینامیک خواهیم دید: در روابط زمان توقف و طول خط ترمز در حرکت شتابدار اگر ضریب اصطکاک را داشته باشیم، شتاب از رابطه زیر نیز محاسبه می‌شود:

$$a = -\mu g \rightarrow (m/s^2)$$

↑ ضریب اصطکاک  
↓ شتاب (m/s<sup>2</sup>)

## ۱۲ حركة در راستای قائم

کافی است در تمامی فرمول‌های حرکت افقی به جای x، y و به جای a شتاب گرانش (g) را قرار دهیم و همچنین سرعت اولیه در این نوع حرکت را صفر فرض می‌کنیم و مبدأً مکان محل رها شدن گلوله می‌باشد.

$$\text{سرعت متوسط: } v_{avr} = \frac{\Delta y}{\Delta t}$$

$$\text{معادله سرعت - زمان: } v = -gt$$

$$\text{معادله مکان - زمان: } y = -\frac{1}{2}gt^2 + y_0$$

$$\Delta y = -\frac{1}{2}g(2t - 1)$$

ثانیه اُم







$$\Delta y = \frac{v_1 + v_2}{2} \Delta t$$

**تحلیل:** در تحلیل حرکت گلوله، محل رها شدن گلوله را به عنوان مبدأ فرض کرده و جهت مثبت را به سمت پایین در نظر می‌گیریم.





## نمودارها

### ۱ نمودارها در نگاه کلی

◆ نمودارهای حرکت شتابدار






◆ نمودارهای حرکت یکنواخت











◆ نمودارهای حرکت قائم




نمودار سرعت - زمان


نمودار شتاب زمان

نمودارها با جزئیات







G




H




I




J




K





L




A, B, C





D, E, F

A, B, C  
D, E, F


G, H, I




J, K, L

G, H, I  
J, K, L(a = 0)  
یکنواختX\_0 = 0  
V > 0


A

X\_0 > 0  
V > 0

B

X\_0 < 0  
V > 0

C



جمع‌بندی معادله . نمودار

شتايدار	شتايدار	شتايدار	يكنواخت	نوع حرکت
$a = \text{ثابت}$	$v = at + v_0$	$x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0$	$x = vt + x_0$	نوع معادله
صفر	۱	۲	۱	درجه
—				شيب
تغيير سرعت	تغيير مكان يا مسافت	—	—	مساحت
—	—		—	تفع


تندشونده:   $a \cdot v > 0$

کندشونده:   $a \cdot v < 0$

## تصاویر و جداول

### تفاوت جایه‌جایی و مسافت

در این شکل تفاوت بردار جایه‌جایی و مسافت نشان داده شده است.





### نمایش تندی لحظه‌ای

عقربهٔ تندی سنج، تندی لحظه‌ای خودرو را نمایش می‌دهد.

### مفهوم شیب در نمودار مکان - زمان

با کوچک شدن تدریجی  $\Delta t$ ، نقطه B به نقطه A نزدیک می‌شود. در این صورت خط واصل بین این دو نقطه، در حالتی که بازه زمانی  $\Delta t$  خیلی خیلی کوچک شود، به خط مماس بر منحنی در نقطه A میل می‌کند. به این ترتیب شیب این خط، برابر با سرعت متحرک در لحظه  $t_1$  است.



### تصویر لحظه‌ای حرکت سقوط آزاد

تصویری از یک توپ در حال سقوط آزاد، که در بازه‌های زمانی مساوی و متوالی رسم شده است.



## مهامیم

- ۱- جابه‌جایی (d): بردار یا پاره خط جهت‌داری که مبدأ را به مقصد متصل می‌کند.
- ۲- مسافت (l): کل مسیر طی شده از مبدأ تا مقصد را مسافت می‌گویند.
- ۳- تندی متوسط (S): به مسافت طی شده در یک بازه زمانی مشخص، تندی متوسط می‌گویند.
- ۴- سرعت متوسط ( $v_{av}$ ): به جابه‌جایی متحرک در یک بازه زمانی مشخص، سرعت متوسط می‌گویند.
- ۵- بردار مکان: برداری است که مبدأ محور مختصات را در هر لحظه به مکان متصل می‌کند.
- ۶- نمودار مکان - زمان: در هر لحظه مکان متحرک را توصیف می‌کند.
- ۷- نمودار سرعت - زمان: مقدار سرعت را در هر لحظه به ما نشان می‌دهد.
- ۸- نمودار شتاب - زمان: در حرکت شتابدار مقدار شتاب در هر بازه زمانی را نشان می‌دهد.
- ۹- تندی لحظه‌ای: تندی متحرک در هر لحظه از زمان را تندی لحظه‌ای می‌گویند.
- ۱۰- سرعت لحظه‌ای: در تندی لحظه‌ای اگر جهت حرکت نیز ذکر شود در واقع سرعت لحظه‌ای بیان شده است.
- ۱۱- حرکت یکنواخت: هر گاه تندی حرکت جسم ثابت باشد نوع حرکت، یکنواخت است.
- ۱۲- حرکت شتابدار: هر گاه سرعت متحرکی در بازه زمانی تغییر کند نوع حرکت شتابدار می‌باشد.
- ۱۳- شتاب متوسط: به تغییرات سرعت یک متحرک در بازه زمانی  $\Delta t$  شتاب متوسط می‌گویند.
- ۱۴- شتاب لحظه‌ای: هر گاه بازه زمانی تغییرات سرعت بسیار کوچک باشد، شتاب را شتاب لحظه‌ای می‌گویند.
- ۱۵- حرکت تندشونده: هر گاه قدر مطلق سرعت متحرکی رو به افزایش باشد، نوع حرکت تندشونده است.
- ۱۶- حرکت کندشونده: هر گاه قدر مطلق سرعت متحرکی رو به کاهش باشد، نوع حرکت کندشونده است.
- ۱۷- حرکت سقوط آزاد: حرکتی است عمودی که جسم بدون سرعت اولیه رها شده و به سمت پایین حرکت می‌کند.




## ضمیمه ۲: ایستگاه فرمول‌های ریاضی



## (روابط مثلثاتی)

1





$$\sin \alpha = \frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{وتر}} = \frac{a}{c}, \cos \alpha = \frac{\text{ضلع مجاور}}{\text{وتر}} = \frac{b}{c}$$

$$\tan \alpha = \frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{ضلع مجاور}} = \frac{a}{b}$$

$$\begin{cases} \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \\ a^2 + b^2 = c^2 \end{cases}$$


$\left\{ \begin{array}{l} 3, 4 \rightarrow 5 \\ 6, 8 \rightarrow 10 \\ 5, 12 \rightarrow 13 \end{array} \right.$   
 همواره داریم:  
 اعداد فیثاغورسی

$\tan \theta$	$\cos \theta$	$\sin \theta$	$\theta$
۰	۱	۰	۰
$\infty$	۰	۱	$90^\circ$
۰	-1	۰	$180^\circ$
$\infty$	۰	-1	$270^\circ$
۰	۱	۰	$360^\circ$
۱	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$45^\circ$
$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$30^\circ$
$\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$60^\circ$
$\frac{3}{4}$	$0.8$	$0.6$	$37^\circ$
$\frac{4}{3}$	$0.6$	$0.8$	$53^\circ$



$$\begin{cases} \cos \underbrace{2k\pi}_{\substack{\text{مضارب زوج} \\ \text{مضارب فرد}}} = +1 \\ \cos \underbrace{(2k-1)\pi}_{\substack{\text{تمامی مضارب} \\ \text{مضارب فرد}}} = -1 \end{cases}$$

$\sin k\pi = 0$



$$-1 \leq \sin x \leq 1, \quad -1 \leq \cos x \leq 1$$

### قوانين بردارها

بردار  $\vec{F}$

|اندازه بردار  $= |\vec{F}| = F$

برایند و تفاضل

برایند بردارها  $\vec{F}_T$


|اندازه برایند  $= |\vec{F}_T| = F_T$



$$\vec{F}_T = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$



$$\vec{F}_T = \vec{F}_2 - \vec{F}_1$$



$$F_T = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$$

$$F_{\text{تفاضل}} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$$

$$F_T = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1 F_2 \cos \alpha}$$

$$F_T = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 - 2F_1 F_2 \cos \alpha}$$

$$F_T = 2F \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

$$F_T = 2F \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$



$\underbrace{|F_2 - F_1|}_{\text{min}} \leq F_T \leq \underbrace{|F_1 + F_2|}_{\text{max}}$

قانون سینوس‌ها

$$\frac{F_1}{\sin \gamma} = \frac{F_2}{\sin \alpha} = \frac{F_3}{\sin \beta}$$

$$F_T = 0$$



تجزیء بردارها






## روابط هندسی

محاسبه قطر





جمع زوایای مثلث



$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$x = \alpha + \beta$$


تشابه



$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'}$$

$$\frac{\text{مساحت مثلث } ABC}{\text{مساحت مثلث } A'B'C'} = \left(\frac{AB}{A'B'}\right)^2 = \left(\frac{BC}{B'C'}\right)^2 = \left(\frac{AC}{A'C'}\right)^2$$

رابطه تالس






$$A = a^r$$



$$A = \frac{1}{2}bh$$




$$A = \pi r^r$$




$$A = \pi ab$$




$$A = ab$$




$$A = \frac{(a+b)h}{2}$$




$$A_{جنبی} = 4\pi r^r$$



$$V = a^r$$




$$V = abc$$



$$V = \pi r^r h$$



$$V = \frac{1}{3}\pi r^r h$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^r h$$

مساحت

حجم



## اتحادها



$$(a - b)^r = a^r - r ab + b^r$$

$$(a + b)^r = a^r + r ab + b^r$$

$$(a - b)(a + b) = a^r - b^r$$

## معادله خطوط و ریشه‌های معادله



$$y = ax + b \Rightarrow x = -\frac{b}{a} \quad \text{ریشه درجه ۱:}$$

x	$-\frac{b}{a}$	(تعیین علامت)
y	مُوافق $\circ$ علامت a	مخالف $\circ$ علامت a

درجه ۲:

$$y = ax^r + bx + c \quad : \quad \Delta = b^r - 4ac \begin{cases} \Delta > 0 \quad \text{دو ریشه دارد.} \\ \Delta = 0 \quad \text{ریشه مضاعف دارد.} \\ \Delta < 0 \quad \text{ریشه ندارد.} \end{cases}$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_{\text{مضاعف}} = \frac{-b}{2a} \quad (\Delta = 0)$$

x	$x_1$	$x_2$
y	مُوافق $\circ$ علامت a	مخالف $\circ$ علامت a

(تعیین علامت)

## قوانين لگاریتم



$$\log_b a = c \Rightarrow a = b^c$$

$$\log ab = \log a + \log b$$

$$\log a^m = m \log a$$

$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b$$

$$\log_a a = 1$$